



Мультисистема со свободной комбинацией внутренних блоков




M2(3,4,5)OC1-HR



Free Match Наружные блоки


M20C-14HRDN1	1 блок	2 блока	
	7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12
	12	7+12	

Допускается использовать только один блок кассетного, канального или напольно-потолочного типа.

M20C1-18HRDN1	1 блок	2 блока	
	7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12
	12	7+12	12+12
	18	7+18	

Допускается использовать только один блок кассетного, канального или напольно-потолочного типа.

Внутренний блок с индексом 18 допускается использовать только настенного типа.


M30C1-21HRDN1	1 блок	2 блока		3 блока	
	7	7+7	9+9	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+12	7+7+9	9+9+9
	12	7+12	9+18	7+7+12	9+9+12
	18	7+18	12+12	7+9+9	


Допускается использовать только один блок кассетного, канального, консольного или универсального типа.


Внутренний блок с индексом 18 допускается использовать только настенного типа.

M30C1-27HRDN1	1 блок	2 блока			3 блока		
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	9+9+12
	9	7+9	9+12		7+7+9	7+9+12	9+12+12
	12	7+12	9+18		7+7+12	7+12+12	
	18	7+18	12+12		7+7+18	9+9+9	

Внутренний блок с индексом 18 допускается использовать только настенного типа.


M40C1-27HRDN1	1 блок	2 блока			3 блока				4 блока		
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+12+12	7+7+7+7	7+7+9+9	7+9+9+12
	9	7+9	9+12	18+18	7+7+9	7+9+12	9+9+9	9+12+18	7+7+7+9	7+7+9+12	7+9+12+12
	12	7+12	9+18		7+7+12	7+9+18	9+9+12	12+12+12	7+7+7+12	7+7+12+12	9+9+9+9
	18	7+18	12+12		7+7+18	7+12+12	9+9+18		7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+9+12


M40C-36HRDN1	1 блок	2 блока			3 блока					
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+9+18	12+12+12	
	9	7+9	9+12	18+18	7+7+9	7+9+12	7+18+18	9+12+12	12+12+18	
	12	7+12	9+18		7+7+12	7+9+18	9+9+9	9+12+18	12+18+18	
	18	7+18	12+12		7+7+18	7+12+12	9+9+12	9+18+18		
	4 блока									
	7+7+7+7	7+7+9+9	7+7+12+18	7+9+9+18	7+12+12+12	9+9+9+18	9+12+12+18			
	7+7+7+9	7+7+9+12	7+7+18+18	7+9+12+12	7+12+12+18	9+9+12+12	12+12+12+12			
	7+7+7+12	7+7+9+18	7+9+9+9	7+9+12+18	9+9+9+9	9+9+12+18	12+12+12+18			
	7+7+7+18	7+7+12+12	7+9+9+12	7+9+18+18	9+9+9+12	9+12+12+12				


M50A-36HRDN1	1 блок	2 блока			3 блока					
	7	7+7	9+12		7+7+7	7+9+12	9+9+9	9+18+18		
	9	7+9	9+18		7+7+9	7+9+18	9+9+12	12+12+12		
	12	7+12	12+12		7+7+12	7+12+12	9+9+18	12+12+18		
	18	7+18	12+18		7+7+18	7+12+18	9+12+12	12+18+18		
		9+9	18+18		7+9+9	7+18+18	9+12+18	18+18+18		
	4 блока									
	7+7+7+7	7+7+12+12	7+9+12+18	9+9+9+18	12+12+12+18	7+7+7+7+7	7+7+7+9+18	7+7+9+9+18	7+9+9+12+18	9+9+9+12+18
	7+7+7+9	7+7+12+18	7+9+18+18	9+9+12+12		7+7+7+7+9	7+7+7+12+18	7+7+9+12+18	7+9+12+12+12	9+9+12+12+12
	7+7+7+12	7+7+18+18	7+12+12+12	9+9+12+18		7+7+7+7+12	7+7+7+18+18	7+7+12+12+18	7+9+12+12+18	9+12+12+12+12
	7+7+7+18	7+9+9+9	7+12+12+18	9+9+18+18		7+7+7+7+18	7+7+9+9+9	7+9+9+9+9	9+9+9+9+9	12+12+12+12+12
	7+7+9+9	7+9+9+12	7+12+18+18	9+12+12+12		7+7+7+9+9	7+7+9+9+12	7+9+9+9+12	9+9+9+9+12	
	7+7+9+12	7+9+9+18	9+9+9+9	9+12+12+18		7+7+7+9+12	7+7+9+12+12	7+9+9+9+18	9+9+9+9+18	
	7+7+9+18	7+9+12+12	9+9+9+12	12+12+12+12		7+7+7+12+12	7+7+12+12+12	7+9+9+12+12	9+9+9+12+12	

Примечание: в случаях, когда сумма индексов внутренних блоков превышает номинальную мощность наружного блока, производительность каждого блока уменьшается.


Free Match Внутренние блоки

Настенный тип, серия Premier				MS11PU-09HRDN1	MS11PU-12HRDN1	MS11PU-18HRDN1
	Производительность	Охлаждение/Нагрев	кВт	2.64/2.93	3.52/4.10	5.27/5.57
	Расход воздуха	макс./сред./мин.	м³/ч	700/540/430	700/580/470	800/670/530
	Уровень шума	выс./сред./низ.	дБА	39/33/28	39/33/28	42/36/31
	Размеры блока	ШхВхГ	мм	898x298x148	898x298x148	1045x305x158
	Вес блока		кг	10.5	10.5	13
	Трубопровод хладагента	жидкость / газ	мм	Ø6.35/Ø9.53	Ø6.35/Ø9.53	Ø6.35/Ø12.7

Настенный тип, серия Oasis				MS11MU-09HRDN1	MS11MU-12HRDN1	MS11MU-18HRDN1
	Производительность	Охлаждение/Нагрев	кВт	2.64/2.93	3.52/4.10	5.27/5.57
	Расход воздуха	макс./сред./мин.	м³/ч	600/500/350	700/570/460	1150/860/670
	Уровень шума	выс./сред./низ.	дБА	40/36/27	42/37/31	48/38/32
	Размеры блока	ШхВхГ	мм	750x280x198	835x280x198	990x315x218
	Вес блока		кг	8	9	12
	Трубопровод хладагента	жидкость / газ	мм	Ø6.35/Ø9.53	Ø6.35/Ø9.53	Ø6.35/Ø12.7

Настенный тип, серия Neola				MS11DI-07HRDN1	MS11DI-09HRDN1	MS11DI-12HRDN1	MS11DI-18HRDN1
	Производительность	Охлаждение/Нагрев	кВт	2.05/2.34	2.64/2.93	3.52/3.81	5.27/5.57
	Расход воздуха	макс./сред./мин.	м³/ч	530/430/390	530/430/390	630/550/420	850/750/550
	Уровень шума	выс./сред./низ.	дБА	36/30/28	36/30/28	38/36/28	42/40/33
	Размеры блока	ШхВхГ	мм	680x255x178	680x255x178	770x255x188	905x275x198
	Вес блока		кг	7	7	7.5	9
	Трубопровод хладагента	жидкость / газ	мм	Ø6.35/Ø9.53	Ø6.35/Ø9.53	Ø6.35/Ø9.53	Ø6.35/Ø12.7

Кассетный тип (600x600) Декоративная панель				MCA2I-07HRDN1 T-MBQ-03D1	MCA2I-09HRDN1 T-MBQ-03D1	MCA2I-12HRDN1 T-MBQ-03D1	MCA2I-18HRDN1 T-MBQ-03D1
	Производительность	Охлаждение/Нагрев	кВт	2.05/2.64	2.64/3.22	3.52/3.81	5.28/6.01
	Расход воздуха	макс./сред./мин.	м³/ч	580/510/400	580/510/400	690/550/420	790/700/560
	Уровень шума	выс./сред./низ.	дБА	42/38/32	42/38/32	42/38/32	44/39/33
	Размеры блока	ШхВхГ	мм	570x260x570	570x260x570	570x260x570	570x260x570
	Размеры панели	ШхВхГ	мм	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647
	Вес блока		кг	16	17	17	18
	Вес панели		кг	2.5	2.5	2.5	2.5
	Трубопровод хладагента	жидкость / газ	мм	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7

Напольно-потолочный тип				MUBI-12HRDN1	MUBI-18HRDN1
	Производительность	Охлаждение/Нагрев	кВт	3.52/3.81	5.28/5.86
	Расход воздуха	макс./сред./мин.	м³/ч	600/480/400	800/600/500
	Уровень шума	выс./сред./низ.	дБА	40/37/33	40/37/33
	Размеры блока	ШхВхГ	мм	990x203x660	990x203x660
	Вес блока		кг	24	24
	Трубопровод хладагента	жидкость / газ	мм	Ø6.35/Ø9.53	Ø6.35/Ø12.7

Канальный тип средненапорный				MTBI-07HWDN1	MTBI-09HWDN1	MTBI-12HWDN1	MTBI-18HWDN1
	Производительность	Охлаждение/Нагрев	кВт	2.05/2.49	2.64/3.22	3.52/3.81	5.27/5.86
	Расход воздуха	макс./сред./мин.	м³/ч	800/610/520	800/610/520	800/610/520	1170/770/650
	Внешнее стат. давление		Па	40	40	40	70
	Уровень шума	выс./сред./низ.	дБА	37/30/26	37/30/26	37/30/26	44/36/33
	Размеры блока	ШхВхГ	мм	700x210x635	700x210x635	700x210x635	920x210x635
	Вес блока		кг	20	20	20	23
	Трубопровод хладагента	жидкость / газ	мм	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7

2 внутренних блока

Наружный блок			M20C-14HRDN1	M20C1-18HRDN1
Производительность	Охлаждение	кВт	4.10	5.28
	Нагрев	кВт	4.40	6.15
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение/Нагрев	кВт	1.27/1.22	1.62/1.67
Рабочий ток	Охлаждение/Нагрев	А	5.7/5.5	7.5/7.6
EER/COP			3.21/3.61	3.21/3.65
Размеры	ШхВхГ	мм	760x590x285	845x700x320
Вес		кг	39	53.5
Уровень шума		дБА	53	53
Трубопровод хладагента (R410A)	Жидкость/газ	мм	2x(Ø6.35/Ø9.52)	2x(Ø6.35/Ø9.52)
	Сумма/длина/перепад*	м	30/20/8	30/20/8
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	0 ~ 50	0 ~ 50
	Нагрев	°С	-15 ~ 24	-15 ~ 24

3 внутренних блока

Наружный блок			M30C1-21HRDN1	M30C1-27HRDN1
Производительность	Охлаждение	кВт	6.15	7.91
	Нагрев	кВт	6.74	8.79
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение/Нагрев	кВт	1.91/1.86	2.40/2.42
Рабочий ток	Охлаждение/Нагрев	А	8.6/8.4	11.0/11.2
EER/COP			3.22/3.62	3.25/3.63
Размеры	ШхВхГ	мм	845x700x320	845x700x320
Вес		кг	55	57
Уровень шума		дБА	55	55
Трубопровод хладагента (R410A)	Жидкость/газ	мм	3x(Ø6.35/Ø9.52)	3x(Ø6.35/Ø9.52)
	Сумма/длина/перепад*	м	45/20/8	45/20/8
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	0 ~ 50	0 ~ 50
	Нагрев	°С	-15 ~ 24	-15 ~ 24

4 внутренних блока

Наружный блок			M40C1-27HRDN1	M40C-36HRDN1
Производительность	Охлаждение	кВт	7.91	10.55
	Нагрев	кВт	8.79	11.13
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение/Нагрев	кВт	2.47/2.44	3.45/3.38
Рабочий ток	Охлаждение/Нагрев	А	11.2/11.1	15.5/15.2
EER/COP			3.21/3.61	3.06/3.29
Размеры	ШхВхГ	мм	900x860x315	990x965x345
Вес		кг	73	86
Уровень шума		дБА	58	61
Трубопровод хладагента (R410A)	Жидкость/газ	мм	4x(Ø6.35/Ø9.52)	4x(Ø6.35/Ø9.52)
	Сумма/длина/перепад*	м	60/20/8	60/20/8
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	0 ~ 50	0 ~ 50
	Нагрев	°С	-15 ~ 24	-15 ~ 24

5 внутренних блоков

Наружный блок			M50A-36HRDN1
Производительность	Охлаждение	кВт	10.55
	Нагрев	кВт	12.01
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение/Нагрев	кВт	3.42/3.4
Рабочий ток	Охлаждение/Нагрев	А	15.8/15.8
EER/COP			3.08/3.53
Размеры	ШхВхГ	мм	990x965x345
Вес		кг	86.5
Уровень шума		дБА	65
Трубопровод хладагента (R410A)	Жидкость/газ	мм	5x(Ø6.35/Ø9.52)
	Сумма/длина/перепад*	м	75/20/8
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	0 ~ 50
	Нагрев	°С	-15 ~ 24

Примечание:

1. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены производителем с целью улучшения и без предварительного уведомления.
* Сумма длин трасс/максимальное расстояние до одного блока/максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоком.